







**MOTOR** 

Tipo

Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, Refrigeración por aire

Reingeracion

Cilindraje 149.2 cc Max. Potencia 15,2 hp 6

15,2 hp @8.500 rpm 13,5 Nm @ 7.000 rpm

Max. Torque Relación de Compresión

10:1 (combustible corriente)

Arranque Alimentación:

Eléctrico y Pedal Carburador



TRANSMISIÓN Y CHASIS

Caja de cambios

5 velocidades.



SUSPENSIÓN

Delantera Trasera Hidráulica telescópica de 33 mm.

Doble amortiguador GRS ajustable en 5 posiciones



**FRENOS** 

Delanteros Traseros Disco

Tipo tambor



**RUEDAS Y LLANTAS** 

Llanta delantera Llanta trasera 80/100 - 18 -47P sellomática 100/90 - 18 -56P sellomática



**ELÉCTRICO** 

Batería

Libre mantenimiento

Lámpara halógena multireflector Siempre encendida

Lámpara luz trasera

Stop multireflector

Luz de cruce

Lámpara luz delantera

Direccionales de alta calidad con luz ambar,

indica la dirección, mejor seguridad



**DIMENSIONES** 

Largo Ancho 2080 mm 765 mm

Ancho Alto 765 mm 1095 mm

Distancia entre ejes Capacidad del Tanque 1325 mm 12,4 Litros

Peso sin carga 146 Kg







## POTENTE MOTOR DE 149,2CC CON 15,2HP

13,5 Nm de torque, monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC y refrigeración por aire.

## COMPLETO TABLERO DIGITAL Y ANÁLOGO

Versatilidad y tecnología para adaptarse al camino.

## **DISEÑO ROBUSTO**

Lámpara halógena multirefactor y direccionales de alta calidad con luz ambar.